

GARNETA LC

Lityum-Kalsiyum Sabunlu, EP'li Gres



Avantajları

- Su ve nemin olduğu ortamlarda rulmanlara tutunarak çok iyi koruma sağlar.
- Üstün pas ve korozyon koruma özelliği ile rulman ömrünü uzatır.
- Merkezi sistemlerde kullanıma uygundur.
- Darbeli ve değişken yüklerin olduğu ortamlarda rahat bir çalışma ortamı sağlar

Kullanım Yeri ve Uygulama

- Yüksek oranda su, ısı ve yüke maruz kalan endüstriyel uygulamalarda
- Haddehane proseslerinde, hadde yataklarında
- Suya maruz kalarak çalışan sistemlerde ve marin uygulamalarında
- Demir çelik endüstrisi rulmanlarında
- Maden ve çimento endüstriyel uygulama alanlarında

Karşıladığı Onaylar ve Şartnameler

- DIN 51502 / MP2K-25
- ISO 6743-9 / CCEB2

Teknik Özellikleri	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
NLGI	-	ASTM D217	2
Sabun Cinsi	-	-	Lityum - Kalsiyum
Baz Yağ Tipi	-	-	Mineral
Baz Yağı Viskozitesi, 40°C	cSt	ASTM D445	220
İşlenmiş Penetrasyon, 25°C	1/10 mm	ASTM D217	265-295
Damlama Noktası	°C	ASTM D2265	>190
Dört Bilye Aşınma Çapı	mm	ASTM D2266	0,65
Dört Bilye Kaynama Yüğü	kgf	ASTM D2596	250
Tavsiye Edilen Çalışma Sıcaklığı	°C	-	-24/+140

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir. Ürünün kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, garanti taşımamaktadır. ATAK MADENİ YAĞ AR-GE çalışmaları ile devamlı olarak ürünlerini geliştirmektedir. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

Daha fazla bilgi almak için lütfen bize ulaşın: teknik@atakoil.com

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul | T: +90 212 463 6060 F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir | T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetendustriyel.com info@alpetendustriyel.com

Doküman No: PDS-IG-000601

| Revizyon Tarihi: 30.04.2019